

**PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZECIWHAŁASOWE ZATYCZKI DO USZU**

Dotyczy produktu: CON-SEZ-1712

Jednostaka notyfikująca: PZT GmbH, An der Junkerei 48F, D-26389 Wilhelmshaven, Germany (No: 1974) Numer certyfikatu: 901002-e Data Produkci: zamieszczona na opakowaniu Data Przydatności: zamieszczona na opakowaniu Autoryzowany Przedstawiciel: PS Trading - Stolker Peter s.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew; 05-850 Warszawa. www.pstrading.com.pl

Przeciwhałasowe zatyczki do uszu należą do środków ochrony indywidualnej PPE i spełniają Europejską Dyrektywę 89/686/EEC, kategoria II. Produkt jest zgodny z normą EN352-2:2002.

► Nigdy nie przerabiaj zatyczek przeciwhałasowych.
► Wyłącznie do użytku jednorazowego NR. ► Nie wymaga jakiegokolwiek konserwacji. ► Wyrzuć przeciwhałasowe zatyczki do uszu po pierwszym użyciu. ► Do chwili użycia przechowuj produkt w opakowaniu, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

UWAGA: ► Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! ► Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodować, że przeciwhałasowe zatyczki do uszu będą mniej skuteczne, co może doprowadzić do choroby, śmierci lub trwałego kalectwa. ► Ważny jest wybór odpowiedniej wielkości produktu. ► Skonsultuj się z fachowcem od higieny pracy lub firmą PS Trading aby ustalić, jaki rodzaj przeciwhałasowych zatyczek do uszu powinien zostać zastosowany.

Instrukcja dopasowania: ► Przed użyciem sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony. ► Jeżeli mamy taki efekt należy wymienić zatyczki na nowe. ► Przed kontaktem rąk z zatyczkami należy umyć i opłukać ręce. ► Zatyczki zakładamy zawsze przed wejściem do pomieszczeń gdzie może występować hałas. ► Nie używaj zatyczek ze sznurkiem w środowisku gdzie występuje ryzyko przypadkowego jego zahaczenia.

**KONTROLA DOPASOWANIA:**

► Prawidłowo założona wkładka znacznie zmniejsza natężenie słyszącego dźwięku. ► Szczelnie przylegają do uszu z założonymi zatyczkami - jeśli zatyczki są prawidłowo założone, to zasłonięcie dłońmi nie powinno znacząco zmienić natężenia dźwięku dochodzącego zewnętrznie. ► Jeżeli wkładki obłuzowują się podczas użycia ochrona przed szkodliwym hałasem jest niewystarczająca. ► Ponownie popraw założenie zatyczek.

TABELA SKUTECZNOŚCI WYGŁUSZENIA DŹWIĘKÓW O DANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Częstotliwość (Hz)	Średnie tłumienie [dB]	Odczytanie standardowe [dB]	Zakładana ochrona [dB]
63	--	--	--
125	30,3	8,2	22,1
250	32,1	6,9	25,2
500	34,7	6,8	27,9
1000	35,1	5,2	29,9
2000	36,8	6,1	30,7
4000	43,0	3,8	39,2
8000	45,8	3,0	42,8

SNR = 33 dB H = 33 dB M = 30 dB L = 27 dB

Materiał: pianka poliuretanowa / polipropylen**W przypadku posiadania sznurka:** PCV lub poliester**Przechowywanie:** Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, czystym i suchym pomieszczeniu przed i po użyciu. Wyrzuć produkt po upływie 5 lat od daty produkcji lub jeśli został uszkodzony lub zanieczyszczony.**Temperatury obхват:** +30°C +40°C**Максимална влажност:** <85%**Zakres temperatur:** +30°C +40°C**Maksymalna wilgotność:** <85%**BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ТАПИ ЗА УШИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМ**Отнася се за следните продукти:
CON-SEZ-CON-SEZ-1712

Notyfikaci organ: PZT GmbH, An der Junkerei 48F, D-26389 Wilhelmshaven, Germany (No: 1974) Numer certyfikatu: 901002-e Data Produkci: zamieszczona na opakowaniu Data Przydatności: zamieszczona na opakowaniu Autoryzowany Przedstawiciel: PS Trading - Stolker Peter s.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew; 05-850 Warszawa. www.pstrading.com.pl

Przeciwhałasowe zatyczki do uszu należą do środków ochrony indywidualnej PPE i spełniają Europejską Dyrektywę 89/686/EEC, kategoria II. Produkt jest zgodny z normą EN352-2:2002.

► Nigdy nie przerabiaj zatyczek przeciwhałasowych.
► Wyłącznie do użytku jednorazowego NR. ► Nie wymaga jakiegokolwiek konserwacji. ► Wyrzuć przeciwhałasowe zatyczki do uszu po pierwszym użyciu. ► Do chwili użycia przechowuj produkt w opakowaniu, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

ЗАБЕЛЕЖКА: ► Przed uпотреба внимателно прочете инструкцията за употреба! ► Неспазването на предупрежденията и указанятията може да причини по-ниска ефективна защита на тапите за уши, което може да доведе до заболяване, смърт или трайно увреждане. ► Много е важен изборът на съответния размер на продукта. ► Консултирайте се със специалист по хигиена на труда или с фирмa PS Trading, за да определите, какъв размер тапи за уши трябва да бъде избран.

Инструкция за поставяне: ► Преди използването проверете, дали продуктът не е повреден. ► Ако е налична повреда, трябва да подмените тапите за уши с нови. ► Преди контакт на тапите за уши с ръцете трябва да измиете и изплакнете ръцете. ► Тапите за уши трябва да се поставят винаги преди влизане в помещение, в което е налице шум. ► Не използвайте тапите за уши с връзка в среда, в която има опасност от случайно закачване на връзката.

**ПРОВЕРКА НА ПРАВИЛНОТО ПОСТАВЯНЕ:**

► Правилно поставената тапа значително намалява интенzywnosć na szum, który wędruje do uszucha. ► Postawte dlanie płytko w bok uchu z postawieni tapis - ako tapisie są prawidłowo położone, postawieno na ręce nie będzie miało do promieni mnogo intensywnosć na wychyniącym szum. ► Ako tapisie są chłabavi po wreme na izpolzwanie - to gava zaštitata ot wreden szum ne e dostatčna. ► Korigirajte położenie na tapisie

ТАБЛИЦА НА ЕФЕКТИВНОСТА НА ЗАГЛУШАВАНЕ НА ЗВУК С ДАДЕНА ЧЕСТОТА

Frequency (Hz)	Sound attenuation [dB]	Standard deviation [dB]	APV [dB]
63	--	--	--
125	30,3	8,2	22,1
250	32,1	6,9	25,2
500	34,7	6,8	27,9
1000	35,1	5,2	29,9
2000	36,8	6,1	30,7
4000	43,0	3,8	39,2
8000	45,8	3,0	42,8

SNR = 33 dB H = 33 dB M = 30 dB L = 27 dB

Материал: полиуретanova пяна / полипропилен**V případě opatření šňůrkou:** PVC nebo polyester:

Skladování: Výrobek uchovávejte před a po použití v originálním balení, na čistém a suchém místě. Výrobek vyhodíte po uplynutí 5 let od data výroby nebo pokud byl poškozen nebo znečištěn.

Temperatury obхват: +30°C +40°C**Максимална влажност:** <85%**Zakres temperatur:** +30°C +40°C**Maksymalna wilgotność:** <85%**CZ NÁVOD NA OBSLUHU
PROTIHLUKOVÉ ŠPUNTY DO UŠÍ**

Týká se výrobků: CON-SEZ-1712

Certifikační instituce: PZT GmbH, An der Junkerei 48F, D-26389 Wilhelmshaven, Germany (No: 1974) Číslo certifikátu: 901002-e Datum výrobky: viz na obalu Datum použitelnosti: viz na obalu Zplnomocněný zástupce: PS Trading - Stolker Peter s.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew; 05-850 Warszawa. www.pstrading.com.pl

Protihlukové špunty do uší patří k prostředkům osobní ochrany PE a splňují evropskou směrnici 89/686/EHS, kategorie II. Výrobek je v souladu s normou EN 352-2:2002.

► Protihlukové špunty do uší nikdy neupravujte. ► Pouze k jednorázovému použití NR. ► Nevyžáduj žádnou údržbu. ► Po prvním použití protihlukové špunty do uší vyhodíte. ► Do okamžiku používání výrobek uchovávejte v balení, mimo přímý dosah slunečního svitu.

POZOR: ► Před použitím počkejte s vložením a pokyny k použití!

► Nedodržení varování a pokynu může způsobit, že protihlukové špunty do uší budou méně účinné, což může způsobit onemocnění, smrt nebo trvalou invaliditu. ► Dleležitý je výběr správné velikosti výrobku. ► Pro stanovení, jaký druh protihlukových špunty do uší je nutné použít, kontaktujte odborníka na hygienu práce nebo firmu PS Trading.

Pokyny k nastavení: ► Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozen. ► Pokud tomu tak je, špunty vyměňte za nové. ► Před kontaktem rukou se špunty je nutné si ruce umýt a opláchnout. ► Špunty nasazujeme vždy před vstupem na místo, kde se může vyskytovat hluk. ► Špunty se šňůrkou nepoužívejte v prostředí, kde existuje riziko jejich náhodného zachycení.

**KONTROLA UZPŮSOBEŇI:**

► Správně nasazená vložka značně sníží intenzitu slyšeného zvuku. ► Uši s nasazenými špunty těsně zakryje dlaně - pokud jsou špunty nasazené správně, tak zakrytí dlaněmi nezmění výrazně intenzitu zvuku přicházejícího zvenčí. ► V případě, že se vložky během používání uvolní, je ochrana před škodlivým hlukem nedostatečná. ► Nasazení vložek znova upratové.

TABULKA ÚČINNOSTI ZVUKOVÉ IZOLACE O DANÉ FREKVENCE

Frequency (Hz)	Sound attenuation [dB]	Standard deviation [dB]	APV [dB]
63	--	--	--
125	30,3	8,2	22,1
250	32,1	6,9	25,2
500	34,7	6,8	27,9
1000	35,1	5,2	29,9
2000	36,8	6,1	30,7
4000	43,0	3,8	39,2
8000	45,8	3,0	42,8

SNR = 33 dB H = 33 dB M = 30 dB L = 27 dB

Materiál: polyuretanová pěna / polypropylen**V případě opatření šňůrkou:** PVC nebo polyester:

Skladování: Výrobek uchovávejte před a po použití v originálním balení, na čistém a suchém místě. Výrobek vyhodíte po uplynutí 5 let od data výroby nebo pokud byl poškozen nebo znečištěn.

Rozsah teplot: +30°C +40°C**Maximální vlhkost:** <85%**Zakres temperatur:** +30°C +40°C**Maksymalna wilgotność:** <85%**DE OHRTÖSEL BEDIENANLEITUNG**

Betrifft das Erzeugnis: CON-SEZ-1712

Benannte Stelle: PZT GmbH, An der Junkerei 48F, D-26389 Wilhelmshaven, Germany (No: 1974) Zertifikat Nr.: 901002-e Herstellungsdatum: siehe auf der Verpackung Gebrauchsduer: siehe auf der Verpackung Autorisierte Vertreter: PS Trading - Stolker Peter s.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew; 05-850 Warszawa. www.pstrading.com.pl

Lärmschutzhörstöpsel gehören zur PPE- persönlichen Schutzausrüstung und kommen der Aufforderung der Europäischen Richtlinien 89/686/EWG, Kategorie II. Výrobek je v souladu s normou EN 352-2:2002.

► Protihlukové špunty do uší patří k prostředkům osobní ochrany PE a splňují evropskou směrnici 89/686/EHS, kategorie II. Výrobek je v souladu s normou EN 352-2:2002.

► Protihlukové špunty do uší nikdy neupravujte. ► Pouze k jednorázovému použití NR. ► Nevyžáduj žádnou údržbu.

► Pouze k jednorázovému použití NR. ► Nevyžáduj žá

